



Caractéristiques Ledvance Éclairage  
Public LED Urban Lanterne Noir  
34-59W 4250-7375lm 145D - 822-827  
CCT | IP66 - Symétrique - Puissance  
Réglable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252277                                             |
| EAN                          | 4099854287671                                      |
| Marque                       | Ledvance                                           |
| Nom du fabricant             | URBAN LANTERN SYMMETRIC 59W SYM PS 822-827 IP66 BK |
| Garantie Totale              | 5 ans                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                                      |
| Dimmable                          | Non                                          |
| Lumen per watt                    | 125                                          |
| Code Couleur                      | 822 Blanc Très Chaud, 827 Blanc Très Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                        |
| Couleur Claire                    | Blanc                                        |
| Options de couleur                | CCT                                          |
| Facteur de puissance              | >0.90                                        |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Post top         |
| Connexion du Luminaire        | C?ble, 3 broches |
| Couverture Optique            | Opale            |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique       |
| Indice de Protection          | IP66             |
| Protection Impacts            | IK10             |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50       |
| Couleur du Luminaire          | Noir             |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Noir             |
| Eclairage de Secours          | Non              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 395 |
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|